STÖ HANDELSGESELLSCHAFT

STÖ DB 100

PE-Dampfbremse

STÖ PE 100 ist eine geprüfte, transluzente, gelbe Dampfbremse und Winddichtung auf der Basis von LDPE-MDPE für den Innenbereich.

Technische Daten:			
Prüfung	Messwert	Einheit	Norm
Flächenbezogene Masse	138	g/m²	EN 1849-2
Rollengewicht	14	kg	
Weiterreißwiderstand längs/quer	110/100	N	EN 12310-1
Nagelschaft			
Dehnung b- Höchstzugkraft längs/quer	420/500	%	EN 12311-2
Zugfestigkeit längs/quer	140/125	N/50 mm	EN 12311-2
sd-Wert	> 100	m	EN 1931
Dauerhaftigkeit gegen künstl. Alterung	bestanden	Klasse	EN 1296/EN 1931
Brandverhalten	E	Klasse	EN 13501-1
Dauerhaftigkeit gegenüber Alkalien	KLF	Klasse	EN 12311-2
Widerstand gegen Stoßbelastung	KLF	Klasse	EN 12691
Scherwiderstand d. Fügenähte	KLF	Klasse	EN 12317-2
Wasserdichtheit	bestanden	2 kPA	EN 1928
Länge	50 m		EN 1848-2
Breite (auf 1 m gelegt)	2 m		EN 1848-2
Geradheit	< 50 mm/10 m		EN 1848-2
Gefahrstoffe	keine		
Sichtbare Mängel	keine		EN 1850-2

Einsatzbereiche:

- **Dachgeschossausbau**
- **Ständerwand- und Holzriegelkonstruktionen**
- **Fussbodenaufbauten**

www.stö.eu