

STÖ DKB 38 Doppelklebeband

STÖ DKB 38 Doppelklebeband ist ein für alle STÖ Dampfbremsen, Schalungs- u. Vordeckbahnen, Fassadenbahnen und Wärmedämmfolien abgestimmtes Klebeband. Das Klebeband ist ein beidseitig klebender, anwendungsfertiger Polyacrylat-Haftkleberfilm auf Rolle. Durch die spezielle Polymerisationstechnik und eine sehr dicke Klebstoffmasse ist STÖ DKB 38 ideal zum Verkleben rauer, strukturierter sowie unpolarer Materialien.

Die Anwendung ist im Überlappungsbereich der verschiedenen Bahnen vorgesehen bzw. zum Befestigen der Folien auf Unterkonstruktionen. Der Untergrund muss trocken, staub-, fett- und eisfrei sein. STÖ DKB 38 ist direkt von der Rolle – ohne Abdeckpapier – zu verarbeiten.

Technische Daten

Klebstoff Polyacrylat-Haftkleber
Oberflächenklebrigkeit (Tack) sehr hoch
Klebeträger Polyester-Fadengelege
Abdeckung Silikonpapier
Kebkraft (DIN EN 1939) ≥ 25 N / 25 mm
Scherfestigkeit mittel
Gesamtdicke (DIN 1942) 0,25 mm (ohne Trennlage)
Temperaturbeständigkeit - 30° bis + 100° C
Hitzebelastbarkeit (kurzzeitig) + 120 ° C
Verarbeitungstemperatur ab + 5° C
Rollenmaße (L x B) 50 m x 38mm
Kartoninhalt 16 Rollen

Einsatzbereich

- Verklebung von Dampfbremsen und -sperrern
- Zur Befestigung von Dampfbremsen u. -sperrern
- auf Unterkonstruktionen

Produkteigenschaften

- Sehr gute Klebeeigenschaften
- Leichtes Handling