



STÖ FKD Folien Kleb- u. Dichtstoff

STÖ FKD Folien Kleb- u. Dichtstoff ist ein dauerelastischer und lösemittelfreier Kleb- u. Dichtstoff zur Herstellung von luft- u. winddichten sowie schlagregensicheren Verklebungen der STÖ Dampfbremsen u. –sperren, Dach- u. Fassadenbahnen auf Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Putz, Holz, PE, PVC, EPDM, Aluminium, Folien und Metall. Zur Verklebung von MDF- u. OSB-Platten.

Technische Daten

Materialbasis	Copolymerisat auf Basis von Acrylsäureresten m. Zusatzstoffen
Dichte	ca. 1,03 g/cm ³
Viskosität	pastöse thixotrope Konsistenz
Hautbildung	ab ca. 30 Min. langsam beginnend, sofort selbstklebend
Trocknungszeit	ab 1 bis 7 Tage, abhängig von Saugfähigkeit, Temperatur u. Menge
Verbrauch	ca. 30 bis 40 g/lfm, abhängig von Raupengröße
Verarbeitungstemperatur	- 5 bis + 40 ° C
Temperaturbeständigkeit	- 30 bis + 80 ° C
Kennzeichnungspflicht	Nein
Farbe	blau
Lieferform	310 ml Kartusche/20 Stk./Karton, 600 ml Schlauchbeutel/20 Stk./Karton

Produkteigenschaften

- Für Innen- u. Außenanwendungen
- Dauerelastisch
- Starke Anfangshaftung
- Alterungsbeständig
- Haftet auch auf feuchtem Untergrund
- Lösungsmittelfrei