

STÖ FLEX KLEBEBAND übermal u. -putzbar

STÖ FLEX KLEBEBAND ist ein Spezial-Vlies-Klebeband zum Verkleben von Unterspann- u. Fassadenbahnen. Es haftet sehr fest auf Holz, Ziegel und nicht sandenden Betonoberflächen. Zudem dient STÖ FLEX als Reparaturband für kleine Beschädigungen oder Risse an Unterspann- oder –deckbahnen.

Technische Daten

Träger	Spezialvlies mit Funktionsbeschichtung
Farbe	schwarz
Haftklebstoff	Polyacrylat-Haftkleber
Abdeckung	silikonisierte PP-Folie
Dicke (ohne Abdeckung)	0,68 mm
Reißkraft	≥ 100 N/25mm (DIN EN 14410)
Reißdehnung	50 % bis 100 % (DIN EN 14410)
Verarbeitungstemperatur	- 5 ° C bis + 40 ° C
Temperaturbereich	- 30 ° bis + 90 ° C
Feuchtebeständigkeit	dauerhaft
Alterungsbeständigkeit	sehr hoch
Klebekraft	≥35N/25 mm (DIN EN 1939)
Rollenabmessung	60 mm x 25 m
Kartoninhalt	10 Rollen

Produkteigenschaften

- Übermal u. -putzbar
- UV-Beständigkeit von 4 Monaten
- Dauerhaft beständig gegen Feuchtigkeit
- Extrem hohe Anfangs- u. Dauerklebekraft
- Sehr gute Alterungsbeständigkeit
- Rutschhemmende Oberfläche bei Regen