

## STÖ TOP SK Unterspann- u. Unterdeckbahn

STÖ TOP SK ist eine hochdiffusionsoffene, schlagregendichte, mit 2 Selbstklebestreifen ausgestattete 3-lagige Bahn für den Steildachbereich und für Wandkonstruktionen als Wind- u. Feuchtigkeitsschutz. Für Sanierung und Neubau.

### Technische Daten

Gewicht	ca. 175 g/m <sup>2</sup>
Baustoffklasse/Brandverhalten	Klasse E
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1
sd-Wert	≤ 0,02 m
Höchstzugkraft längs/quer (N/5cm)	ca. 260/200
Dehnung in Längs-/Querrichtung	60 %/ 60 %
Freibewitterung	max. 3 Monate
Rollenbreite/-länge	1,5 m/50 m
Temperatureinsatzbereich	-40 bis +80 °C

### Einsatzbereiche:

- Schalungs-, Unterdeck- u. Unterspannbahn
- Wind- u. Feuchtigkeitsschutz in Wandkonstruktionen ohne UV-Beanspruchung

### Vorteile:

- Hohes Eigengewicht
- Sehr wasserabweisend
- Diffusionsoffen
- Extrem reißfest
- Hohe Winddichtheit
- Einfache Verlegung