

STÖ UNI Universalklebeband

STÖ UNI Universalklebeband ist ein für alle STÖ Dampfbremsen, Schalungs- u. Vordeckbahnen, Fassadenbahnen und Wärmedämmfolien abgestimmtes Klebeband für Überlappungen, Stöße, Anschlüsse und Durchdringungen.

STÖ UNI Universalklebeband erfüllt die hohen Anforderungen zur dauerhaften Verklebung von Luftdichtheitsschichten gemäß EnEV und nach DIN 4108 Teil 7.

Technische Daten

Klebstoff	Acrylat-Dispersion lösemittelfrei
Klebeträger	LDPE-Folie grün mit Fadengelege
Abdeckung	Silikonpapier
Klebkraft DIN EN 1939	≥ 35 N/25 mm
Stärke ohne Abdeckung	0,25 mm
Temperaturbeständigkeit	- 40° bis + 80° C
Alterungsbeständigkeit	sehr gut
Brandklasse	E
Verarbeitungstemperatur	ab + 5° C
Freibewitterung	max. 2 Monate (ME)
Rollenmaße (L x B)	25 m x 60 mm oder 50 mm
Kartoninhalt	10 Rollen oder 12 Rollen

Einsatzbereiche

- Innen- und Außenklebungen
- Verklebung von Dampfbremsen u. -sperrern
- Verklebung von Schalungs- u. Vordeckbahnen
- Verklebung von Fassadenbahnen
- Verklebung von Holzwerkstoffen (OSB,DWD,...)