



STÖ HANDELSGESELLSCHAFT

# STÖ UV PROTECT Fassadenbahn

STÖ UV PROTECT ist eine wind-, wasser- und wettersichere Fassadenbahn geeignet für die Verlegung auf Schalungen, MDF-Platten (z.B.: DWD-Platten) und Wärmedämmstoffen aller Art sowie zur Verlegung hinter teiloffenen Fassaden (Lückenschalung) bis zu einer Lückenbreite von 50mm. Durch die mehrfache Beschichtung des Polyestervlieses erhält diese Fassadenbahn eine extrem UV-beständige Schutzschicht, welche die enormen Beanspruchungen der Bewitterung bis zu 30 Jahre standhält. Zudem ist die Bahn hochdiffusionsoffen und ermöglicht eine sehr gute Rücktrocknung der Dämmung.

## Vorteile:

- 30 Jahre UV-beständig
- hohes Eigengewicht
- sd- Wert < 0,02 m
- Verlegung bis 50mm Fugenbreite
- sehr wasserabweisend
- diffusionsoffen
- extrem reißfest
- kann vertikal oder horizontal verlegt werden

## Technische Daten:

Gewicht:	ca. 270 g/m <sup>2</sup>
Baustoffklasse / Brandverhalten:	Klasse E
Widerstand gegen Wasserdurchgang:	W1
Höchstzugkraft längs/quer (N/5cm):	ca. 320/200
Dehnung in Längs- / Querrichtung:	30% / 35%
Freibewitterung:	Dauerhaft
Rollenbreite/-länge:	1,5m / 50m
Temperatureinsatzbereich:	-50 bis +100°C



STÖ HANDELSGESELLSCHAFT

A-2880 Kirchberg/We., Tratten 308

Lager: A-2880 Otterthal 184

T 0043 2641 20 501

F 0043 664 77 405 28 09

office@stoe-handelsgesellschaft.at

[www.stö.eu](http://www.stö.eu)