

STÖ DB 20 Dampfbremse

STÖ DB 20 ist eine geprüfte, transluzente, weiße Dampfbremse und Luftdichtung, bestehend aus einem 3-lagigen Verbund aus PP-Vlies und PP-Beschichtung sowie einer Gewebearmierung.

Technische Daten

Prüfung	Wert	Prüfnorm
Gewicht	ca. 140 g/m ²	EN 1849-2
Brandverhalten	Klasse E	EN 13501-1
Sd-Wert	ca. 25 m	EN 1931
Sd-Wert nach künstlicher Alterung	NPD	
SD-Wert variabel	NPD	
Höchstzugkraft Längs/Quer	>300/>300 N/5cm	EN 12311-1
Dehnung Fmax Längs/Quer	>14 %/>12 %	EN 12311-1
Nagelschaft Längs/Quer	>200/>200 N	EN 13859-1/B
Alkalibestand	NPD	EN 1847
UV-Beständigkeit	NPD	EN13859-1
Wasserdichtheit	bestanden	EN 1928

Einsatzbereiche

- Dachgeschossausbau
- Neubau und Sanierung
- Ständerwand- und Holzriegelkonstruktionen
- Ideal für Einblasdämmung

Produkteigenschaften

- Transluzent
- Leichte und sichere Verarbeitung

ZUBEHÖR: STÖ UNI Universalklebeband + STÖ FKD Folien Kleb- u. Dichtstoff