

## STÖ DBK Dampfbremsenklebeband

STÖ DBK Dampfbremsenklebeband ist geeignet zum dauerhaften Verkleben von Dampfbremsen und Dampfsperren nach Din 4108-7. Besonders gut einsetzbar für luftdichte Verklebungen von Überlappungen, großen Öffnungen, Einblaslöchern oder Beschädigungen der Dampfbremsfolie.

### Technische Daten

Klebstoff	Acrylatdispersion, lösemittelfrei frei von VOC, Chlor u. Weichmachern
Dicke	0,35 mm
Kleberauftragsgewicht	260 g/m <sup>2</sup> +/- 10 %
Klebstoffträger	Spezialpapier, wasserabweisend, gut reibar
Abdeckmaterial	Silikonpapier braun
Schälwiderstand (AFERA 5001)	30 N / 25 mm (Kohäsionsbruch)
Verarbeitungstemperatur	ab - 10 °C
Temperaturbereich	- 40 bis + 100 °C
Schwitzwasserbeständigkeit	sehr gut
Alterungsbeständigkeit	sehr gut, ohne Austrocknung und Versprödung des Klebers
Klebeeigenschaften	sehr aggressiv klebend
Rollenmae (L x B)	40 m x 60 mm
Kartoninhalt	10 Rollen

**LAGERUNG: Trocken bei Raumtemperatur in der Originalverpackung; 1 Jahr nach Eingang beim Kunden haltbar.**

Unsere Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf den Ergebnissen der Praxis und den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BG-Rechtsprechung.

Da wir bei der Vielfalt der Werkstoffe weder auf diese noch auf deren Verarbeitung Einfluss haben, kann aus diesen Angaben wie aus der Inanspruchnahme unseres technischen Beratungsdienstes keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Wir empfehlen auf jeden Fall die Durchführung von eigenen Versuchen.